ABSORBEUR D'ENERGIE
NABS1B – NABS2B

LANYARD WITH ENERGY ABSORBER / FALLDÄMPFER / FUNE CON ASSORBITORE DI ENERGIA / CORDAJE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA / VANGLIJN MET ENERGIEDEMPER

MODE D'EMPLOI

Operating instructions / Gebrauchsanweisung / istruzioni per l'uso / Modo de empleo / Gebruiksinstructies

Conforme EN 355



FICHE DESCRIPTIVE

RECORD CARD / DATENBLATT / SCHEDA TECNICA / FICHA TÉCNICA/ REGISTRATIEKAART

REF / Ref / Nr. / Ref / Ref / Ref

APPAREIL N°
Serial n° / Serienr / N° di serie / Aparato Nº / Serienr.

FABRIQUE LE / Manufactured on / Hergestellt am /
Fabbricato il / Fabricado el / Gefabriceerd op

PEUT ETRE UTILISE AVEC / Can be used with / Da usare con
Kann verwendet werden mit / Puede ser utilizado con
Geschikt voor gebruik met

DATE ACHAT / Purchasing date / Kaufdatum / Data di acquisto
Fecha de compra / Aankoopdatum

DATE PREMIERE MISE EN SERVICE / Date of 1st put into service /
Datum der 1. Inbetriebnahme / Data di 1a messa in servizio /
Fecha de primera puesta en servicio / Datum 1e ingebruikname

NOM DE L'UTILISATEUR / Name of user / Benutzername /
Nome dell'utilizzatore / Nombre del usuario / Naam van gebruiker

COMMENTAIRES / Comments / Kommentare / Commenti / Comentarios
Commentaar

DATE	CONTROLEUR	VISA

Organisme ayant effectué l'examen CE de type / CE type examination made by / CE-Typenprüfung vorgenommen von / Esame CE eseguito da / Organismo que ha efectuado el examen CE de tipo / CE-typekeuring uitgevoerd door :
CETE APAVE SUDEUROPE N°0082 – BP193 – F 13322 MARSEILLE Cedex 16
(MADE BY)

- F -

Avertissement : ne pas utiliser le dispositif sans avoir lu avec attention cette notice complète.

UTILISATION
L'absorbeur d'énergie constitue un organe vital de sécurité. Un mauvais fonctionnement causé par un emploi incorrect de l'équipement constitue un très grave danger pour l'intégrité physique de l'utilisateur.

RECOMMANDATIONS
- Il est recommandé d'attribuer cet équipement individuellement à un utilisateur afin de limiter les réglages et assurer une meilleure surveillance de l'équipement.
- L'utilisateur de l'équipement de sécurité devra dans tous les cas vérifier par un examen visuel, avant et après chaque utilisation, le bon état de l'équipement (bon état de la sangle, fils, des coutures, absence d'usure, coupures, ou amorce de rupture, présence d'oxydation. En fait absence générale de défaut).
- En cas de doute sur la fiabilité de l'équipement ou après une chute l'équipement complet doit être réformé.
- Ne pas accrocher plus de une personne à l'absorbeur.
- Le point d'ancrage doit avoir une résistance minimum de 1500 daN et doit être de préférence situé au dessus de l'utilisateur et doit être constitué par une plaquette d'ancrage et un connecteur verrouillé sur celle-ci.
- Le tirant d'air minimum soit la distance d'arrêt entre les pieds de l'utilisateur et le premier obstacle doit être égal à la hauteur de chute + 1 m. Soit valeur du tirant d'air 6,5 M
- Lors de l'assemblage avec d'autres composants de sécurité (harnais, connecteurs etc.), vérifier la compatibilité et l'application de toutes les recommandations du système antichute.
- Pendant l'emploi, prendre toutes les précautions adaptées au type de l'équipement pour éviter les détériorations mécaniques ou chimique du matériel.
- Vérifier que la présente fiche soit complétée et mise à jour.
- **DETRUIRE L'EQUIPEMENT APRES UNE CHUTE**.
- Soumettre tous les ans l'équipement à un contrôle par une personne habilitée ou le fabricant.
- **Nous préconisons de remplacer tous les ans les absorbeurs et longes**.
- Il est interdit de modifier ou de réparer l'équipement.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation , conservation, contrôle, ainsi que de la mise sur le marché d'un équipement sans notice d'instructions et fiche technique.

MAINTENANCE ET STOCKAGE
La maintenance et le stockage corrects sont primordiaux pour assurer l'intégrité du produit :
- Nettoyer l'équipement avec de l'eau et un savon neutre. Ne jamais utiliser de produits chimiques.
- Sécher l'équipement dans un endroit sec et aéré à l'abri de toute source de chaleur directe ou indirecte.
- Stocker l'équipement dans un local frais et aéré à l'abri des rayons ultraviolets, du gel de l'oxydation ou de chaleur importante
- Cet équipement doit être stocké et transporté dans un emballage imputrescible.

TIRANT D'AIR / NECESSARY MINIMUM CLEARANCE / FREIRAUM / TIRANTE D'ARIA / TIRANTE DE AIRE MINIMO / VRIJE VALRUIMTE



Distance d'arrêt entre les pieds de l'utilisateur et le premier obstacle = 6,5 m
Stopping distance between users' feet and first obstacle = 6,5 m
Auffangabstand zwischen den Füßen des Benutzers und dem ersten Hindernis = 6,5 m
Distanza di arresto tra I piedi dell'utilizzatore e il primo ostacolo = 6,5 m
Distancia de parada entre los pies del usuario y el primer obstáculo = 6,5 m
Stopafstand tussen de voeten van de gebruiker en het eerste obstakel = 6,5 m